

آستر پلاستیک (ABS)

این محصول به عنوان پوشش واسطه برای سطوح ABS استفاده می‌گردد که برای برطرف کردن نواقص آن فرموله شده است. قطعات ABS به طور معمول در طی فرایند تزریق، اصطلاحاً دچار گاز می‌شوند و ظاهر رنگ با مشکل روبه رو می‌شود. با استفاده از این محصول می‌توان علاوه بر مشکل ظاهری پوشش رنگ، چسبندگی پوشش را بر روی آن افزایش داد. همچنین این پیش‌رنگ میزان مصرف رنگ اصلی را کاهش می‌دهد.

خواص فیزیکی:

فام: طوسی و فام درخوابی	دانه بندی: کمتر از 20 میکرون
ویسکوزیته s: 50 DINCUP8) بسته به شرایط مشتری قابل تنظیم است)	فاصله تا اعمال لایه بعدی: بسته به شرایط مشتری قابل تنظیم است
پوشش دهی: 10-20 میکرون	زمان خشک شدن سطحی: 5 دقیقه
درصد جامد: 65%	زمان خشک شدن عمقی: 1 ساعت

شرایط انبارداری:

در جای خشک و به دور از نور خورشید نگهداری شود.

دمای 4 تا 35 درجه سانتی‌گراد و زمان 6 ماه بهترین شرایط برای نگهداری هستند.

در هنگام عدم استفاده نیز حتماً از بسته بودن کامل درب حلب اطمینان حاصل فرمایید.

آماده سازی سطحی:

از عدم وجود چربی، گردوغبار و هر نوع آلودگی دیگر بر روی سطح پلاستیک اطمینان حاصل فرمایید.

راهنمای مصرف:

ابتدا محتویات ظرف را کامل بهم زده تا یکنواخت شود. سپس به نسبت وزنی آستر را با 1 الی 2 برابر تینر آستر جلوه آرا کاملاً مخلوط نمایید و با پیستوله سطح را پوشش دهید.

آستر مخلوط شده با تینر را نهایتاً در همان روز مصرف نمایید.