

اپوکسی سنگ

سیستم دو جزئی اپوکسی برای اصلاح ساختار و استحکام بخشیدن به سنگ و همینطور بهبود جلوه بصری مورد استفاده قرار می-گیرد. اپوکسی جلوه آرا با خواصی نظیر ویسکوزیته نسبتا پایین، قدرت نفوذ بالا، سختی و ساب پذیری مطلوب و همینطور شفافیت و عدم زردگرایی، گزینه مناسبی برای رو و پشت سنگ می باشد.

خواص فیزیکی و شیمیایی:

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| شکل ظاهری اپوکسی: مایع بی رنگ و شفاف | شکل ظاهری هاردنر: مایع بی رنگ و شفاف |
| ویسکوزیته (کپ ۴): ۳۰ تا ۵۰ دقیقه | زمان واکنش پذیری: ۶۰ تا ۹۰ دقیقه |
| زمان ژل شدن: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه | زمان خشک شدن سطحی: ۱۸۰ تا ۲۰۰ دقیقه |

شرایط انبارداری:

ظرف محتوی محصول را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد و در محیطی به دور از رطوبت و تابش مستقیم نور آفتاب، نگهداری کنید.

پس از هر بار مصرف درب ظرف را به خوبی ببندید.

آماده سازی سطحی:

از عدم وجود چربی، گردوغبار و هر نوع آلودگی دیگر بر روی سطح سنگ اطمینان حاصل فرمایید.

راهنمای مصرف:

به ازای هر ۱۰۰ گرم از اپوکسی مقدار ۲۵ گرم هاردنر را اضافه نموده و به خوبی مخلوط کنید و سپس تا قبل از زمان ژل شدن روی سطح سنگ اعمال نمایید.